

cordstrap

PRODUCTO



CORDSTRAP D-CONNECT

BOLSAS HINCHABLES

Las bolsas hinchables D-Connect están especialmente diseñadas para asegurar y estabilizar cargas de hasta 23 toneladas en contenedores, vagones cerrados de ferrocarril, camiones y barcos. La bolsa D-Connect es la más fiable del mercado y permite asegurar las cargas de manera fácil y resistente.

Adecuadas para distintos tipos de carga, el sistema de estabilización mediante bolsas hinchables D-Connect garantiza que la carga se asegura de la forma más eficiente posible. La tecnología de conexión directa, en combinación con la posición lateral de la válvula y los innovadores infladores garantizan la máxima seguridad y velocidad. Una amplia gama de infladores y complementos compatibles con todos los tipos y medidas.

Conformes a las últimas normativas y reglamentaciones, las bolsas hinchables D-Connect respaldan sus responsabilidades como cargador, asegurando que su carga pasa los controles del puerto sin incidencia y llega a su destino de manera segura y en perfectas condiciones.

SEGURIDAD ÓPTIMA



Laminación única que garantiza mayor resistencia frente a la perforación y a la humedad, así como mayor capacidad de absorción de choque. Los estándares de calidad de producción cumple con las estrictas normas AQL, obteniendo la bolsa más fiable del mercado.

FÁCIL Y RÁPIDO



Inflar una bolsa D-Connect requiere tan sólo 17,5 segundos. Un 20 % más rápido que las soluciones actuales disponibles en el mercado.* Una estructura ligeramente rígida hace que la bolsa sea fácil de manejar y posicionar entre la carga.

TOTALMENTE CERTIFICADO



Todas las bolsas hinchables D-Connect cumplen totalmente con el código CTU y están certificadas por la AAR.

ASESORAMIENTO TÉCNICO



Las bolsas hinchables D-Connect cuentan con el respaldo y el asesoramiento experto de nuestro equipo local de técnicos para la formación y aplicación en su carga, asegurando su implantación de forma adecuada y segura.

*Basado en pruebas internas de una gama de bolsas de 90 x 120 cm, líderes de mercado.



ASSOCIATION OF
AMERICAN RAILROADS

www.cordstrap.com

PORTAFOLIOS DE BOLSAS HINCHABLES CORDSTRAP D-CONNECT

TIPOS	NIVEL AAR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ESTALLIDO	TAMAÑOS DISPONIBLES CM	TAMAÑOS DISPONIBLES PULGADAS	TAMAÑOS DISPONIBLES PULGADAS
Estabilidad de Carga	N.A	0,1 Bar / 1.45 Psi / 10kPa	0,3 Bar / 4.35 Psi / 30kPa	Ancho: 60/90/120/150 Longitud: 60 – 300	Ancho: 24/36/48/60 Length: 24 – 120	Inflador Rápido D-Connect Inflador Rápido HD D-Connect Inflador Extendido D-Connect Inflador con Batería D-Connect Inflador Rápido Digital D-Connect Inflador Eléctrico HD D-Connect
Sujeción de Carga Media	1	0,2 Bar / 2.9 Psi / 20kPa	0,6 Bar / 8.7 Psi / 60kPa	Ancho: 60/90/120/150 Longitud: 60 – 300	Ancho: 24/36/48/60 Longitud: 24 – 120	Inflador Rápido D-Connect Inflador Rápido HD D-Connect Inflador Extendido D-Connect Inflador Rápido Digital D-Connect
Sujeción de Carga Media Plus	1	0,2 Bar / 2.9 Psi / 20kPa	0,6 Bar / 8.7 Psi / 60kPa	Ancho: 60/90/120/150 Longitud: 60 – 300	Ancho: 24/36/48/60 Longitud: 24 – 120	Inflador Rápido D-Connect Inflador Rápido HD D-Connect Inflador Extendido D-Connect Inflador Rápido Digital D-Connect
Sujeción de Carga Pesada	2	0,4 Bar / 5.8 Psi / 40kPa	1,2 Bar / 17.4 Psi / 207kPa	Ancho: 60/90/120/150 Longitud: 60 – 300	Ancho: 24/36/48/60 Longitud: 24 – 120	Inflador Rápido D-Connect Inflador Rápido HD D-Connect Inflador Extendido D-Connect Inflador Rápido Digital D-Connect
Sujeción de Carga Heavy duty	4	0,69 Bar / 10 Psi / 69kPa	2,07 Bar / 30 Psi / 10kPa	Ancho: 90/120/150 Longitud: 120 – 300	Ancho: 36/48/60 Longitud: 48 – 120	Inflador de alta Presión D-Connect
	5	0,69 Bar / 10 Psi / 69kPa	1,45 Bar / 20 Psi / 145kPa			

PORTAFOLIOS DE INFLADORES CORDSTRAP D-CONNECT

NOMBRE		ENTRADA	DESCRIPCIÓN
D-Connect Inflador Rápido		Línea de aire fija	<ul style="list-style-type: none"> – Tecnología única venturi para hinchado rápido – Señal visual que indica cuando se logra una presión de trabajo ~ 0,17 bar – La herramienta perfecta para clientes que utilizan <~ 650 bolsas al año
D-Connect Inflador Rápido HD		Línea de aire fija	<ul style="list-style-type: none"> – Tecnología única venturi para hinchado rápido – Señal visual que indica cuando se logra una presión de ~ 0,17 bar – Equipado con un cabezal de acero HD para trabajo pesado – La herramienta perfecta para clientes que utilizan >~ 650 bolsas al año
D-Connect Inflador con Batería		Batería	<ul style="list-style-type: none"> – Equipado con bomba de gran alcance que permite el hinchado rápido – Este ligero y ergonómico inflador portátil puede inflar bolsas hinchables en cualquier lugar y momento. – La herramienta perfecta cuando no están disponibles líneas de aire fijas o electricidad
D-Connect Inflador Eléctrico HD		Eléctrica – cable de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> – Equipado con bomba de gran alcance que permite el hinchado rápido – Equipado con una manguera flexible de 46 pies/14 metros para facilitar el hinchado en contenedores y camiones – La herramienta perfecta para los clientes, donde se disponga de electricidad
D-Connect Inflador Rápido Digital		Línea de aire fija	<ul style="list-style-type: none"> – Tecnología única venturi para hinchado rápido – La lectura de la presión digital permite una inflación precisa – La herramienta perfecta para los clientes con aplicaciones que requieren una presión de llenado precisa
Inflador de alta Presión D-Connect		Línea de aire fija	<ul style="list-style-type: none"> – Desarrollado específicamente para el hinchado de bolsas en carga pesada – La lectura de la presión digital permite una inflación precisa – La herramienta perfecta para los clientes con aplicaciones que requieren una presión de llenado precisa