

Cordstrap CBT 40

Rápido e fácil de usar, o CBT 40 foi especialmente projeto para agilizar seu processo de carregamento.



Características do CBT 40

- Projetado para durabilidade e uso externo
- Motor especificado para aplicação em Cintas Lashing pesadas
- Parada automática patenteada para evitar sobrecarga do motor e drenagem da bateria
- Tensão predefinida ideal para cada tipo de Lashing Cordstrap
- Reversão automática patenteada para fácil remoção da ferramenta da Cinta Lashing
- Alta velocidade de tensionamento de até 54 RPM
- Até 150 ciclos de tensionamento por bateria
- Design ergonômico com distribuição de peso equilibrada
- Nenhuma linha de ar necessária

Benefícios

Potente

As soluções de amarração da Cordstrap funcionarão mesmo sob circunstâncias extremas quando tensionadas com o CBT 40 – com uma força de tensão de até 1.600 daN / 3,520 lbf, a mais recente bateria de íon de lítio 36V e tecnologia de motor sem escova.

Rápido

Clique na bateria e seu CBT 40 está pronto para uso. Com um desempenho de tensionamento sólido de até 150 ciclos a uma velocidade de até 54 rotações por minuto, esta ferramenta permite uma amarração rápida e constante.

Fácil

O recurso de reversão automática patenteado permite a fácil remoção da ferramenta da Cinta Lashing. O design ergonômico permite a operação somente com uma mão. E ao contrário das ferramentas pneumáticas, CBT 40 não precisa linhas de ar inconvenientes ou limpeza intensiva e manutenção do motor.

Combinações Aprovadas

Modelo Cinta Lashing Cordstrap	Modelo Fivelas Cordstrap
Cordlash 105	HDB10C, HDB10N, Dynablock 10, CBH10, CH10
Cordlash 150	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CBH12, CH12
Cordlash 200	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CHB12, CH12
QuickLash	Todas as variações
AnchorLash	Todas as variações
Cordstrap Solutions	
CornerLash® & CornerLash® AAR	

Configurações Recomendadas*

Modelo Cinta Lashing Cordstrap	Configurações
Cordlash 105, QuickLash, AnchorLash 105, CornerLash	2 - 5 (350 - 875 daN / 770 - 1,925 lbf)
CordLash 150, AnchorLash 150	4 - 7 (700 - 1.225 daN/ 1,540 - 2,695 lbf)
Cordlash 200, CornerLash AAR	6 - 10 (1.050 - 1.750 daN / 2,310 - 3,850 lbf)

*Testado em condições de laboratório.
A tensão aplicada pode variar dependendo da aplicação.

As configurações recomendadas devem ser respeitadas para o uso seguro da ferramenta e a aplicação segura da amarração. O desvio dessas configurações pode resultar em danos ou ferimentos pessoais. As configurações são determinadas em condições de teste padronizadas, usando uma bateria totalmente carregada. É responsabilidade do operador verificar a tensão real da amarração para garantir que a pré-tensão recomendada seja alcançada.

Especificações do Produto

Força

Pré-tensão Máxima Aplicada	1.600 daN / 3,520 lbf
Torque do Molinete	127 Nm / 1,125 lb-in
Velocidade de Rotação Molinete (corrida livre)	54 rpm

Fonte de Energia

Tipo de Bateria	Bateria íon de lítio Atlas Copco
Tempo de Carga	60 - 120 minutos
Voltagem da Bateria	36 V
Capacidade de Carga	2,1 Ah
Indicador de Vida da Bateria	Sim, na bateria e no display
Ciclos por Bateria	±150

Peso

Peso Bruto	7,5 kg / 16.5 lb (Peso total da caixa, ferramenta, carregador, baterias, cabo de alimentação)
Peso da Ferramenta	6,2 kg / 13.6 lb

Embalagem

Incluído como padrão	1 Estojo com 1 ferramenta, 1 carregador, 2 baterias, 1 cabo de alimentação e 1 manual
----------------------	---