

Cordstrap CBT 40

Das CBT 40 ist einfach zu bedienen und liefert eine konstante Vorspannung. Es stellt sicher, dass Ihre Ladung in Containern und auf Eisenbahnwaggons, Flat Racks und Schiffen ordnungsgemäß gesichert ist.



Highlights des CBT 40

- Staub- und wasserdicht für den Outdoor-Gebrauch
- Starker Motor für hohe Vorspannungen von bis zu 1.600 daN
- Patentiertes 'Auto-Stopp Verfahren' zur Vermeidung von Überhitzung und Batterieentladung
- Einstellbare Vorspannung, nutzbar für jedes Cordstrap Laschband
- Patentierte Auto-Reverse Funktion
- Extrem schnelles Spannen mit bis zu 54 U/min
- Bis zu 150 Spannvorgänge bei voller Batteriespannung
- Optimale Gewichtsverteilung für leichte Handhabung

Vorteile

Kraftvoll

Unsere Lashings können mit einer Spannkraft von bis zu 1.600 daN / 3,520 lbf gespannt werden. Dazu dient die neueste 36V-Lithium-Ionen Batterie und bürstenlose Motorentechnik.

Schnell

Drücken Sie auf die Batterie und Ihr CBT 40 ist einsatzbereit. Mit einer soliden Spannleistung von bis zu 150 Zyklen bei einer Geschwindigkeit von bis zu 54 Umdrehungen pro Minute ermöglicht dieses Werkzeug eine konstant schnelle Sicherung.

Einfach

Die patentierte Auto-Reverse Funktion ermöglicht ein einfaches Entfernen des Werkzeugs aus der Verzerrung. Das ergonomische Design ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. Und im Gegensatz zu pneumatischen Spanngeräten benötigt das CBT 40 keine Druckluftleitung und Motorwartung.

Anwendungen	
Cordstrap Laschband Typ	Cordstrap Verschluss Typ
Cordlash 105	HDB10C, HDB10N, Dynablock 10, CBH10, CH10
Cordlash 150	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CBH12, CH12
Cordlash 200	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CHB12, CH12
QuickLash	Jeweils zertifizierter Verschluss
AnchorLash	Jeweils zertifizierter Verschluss
Vorkonfektionierte Lösungen	
CornerLash® & CornerLash® AAR	

Empfohlene Einstellungen*	
Cordstrap Laschband Typ	Empfohlene Einstellung
Cordlash 105, QuickLash, AnchorLash 105, CornerLash	2 - 5 (350 - 875 daN / 770 - 1,925 lbf)
CordLash 150, AnchorLash 150	4 - 7 (700 - 1.225 daN/ 1,540 - 2,695 lbf)
Cordlash 200, CornerLash AAR	6 - 10 (1.050 - 1.750 daN / 2,310 - 3,850 lbf)

*Unter Laborbedingungen getestet.
Die empfohlene Spannung kann je nach Anwendung variieren.

Die empfohlenen Einstellungen müssen für den sicheren Gebrauch des Spanngerätes und die sichere Anwendung des Zurrmittels eingehalten werden. Ein Abweichen von diesen Einstellungen kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Die Einstellungen werden in standardisierten Versuchsanordnungen und -bedingungen unter Verwendung einer voll geladenen Batterie ermittelt. Es liegt in der Verantwortung des Bedieners, die tatsächliche Spannung des Zurrmittels zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die empfohlene Vorspannung erreicht wird.

Produktdaten			
Physikalische Kraft		Gewichte	
Maximale Vorspannung	1.600 daN / 3,520 lbf	Gesamtgewicht Set	7,5 kg / 16.5 lb
Drehmoment	127 Nm / 1,125 lb-in	Spanngerät	6,2 kg / 13.6 lb
Spanngeschwindigkeit	54 U/min	Verpackung – Set	
Batterie		Standardumfang	Transportkoffer inkl. Spanngerät, Ladegerät, 2 Akkus, Bedienungsanleitung
Batterie-Typ	Lithium-Ionen Batterie		
Ladezeit	60 - 120 Minuten		
Volt	36 V		
Ampere	2,1 Ah		
Ladeanzeige	Siehe Anzeige Batterie/Display		
Spannvorgänge bei voller Batteriespannung	±150		