

# Cordstrap CBT 40

Rapide et facile à utiliser, le CBT 40 est spécialement conçu pour accélérer votre processus de chargement.



## Caractéristiques du CBT 40

- Conçu pour durer et être utilisé en extérieur
- Moteur prévu pour les applications d'arrimage lourds
- Arrêt automatique breveté pour éviter la surcharge du moteur et l'épuisement de la batterie
- Tension optimale pré réglée pour chaque type d'arrimage Cordstrap
- Inversion automatique brevetée pour un retrait facile de l'outil de l'arrimage
- Vitesse de tension élevée jusqu'à 54 tr/mn
- Jusqu'à 150 cycles de tension par charge de batterie
- Conception ergonomique avec répartition équilibrée du poids
- Pas besoin de ligne d'air comprimé

## Benefices

### Puissance

Les solutions d'arrimage Cordstrap sont très performantes si elles sont tendues avec le CBT 40. Avec une force de tension allant jusqu'à 1.600 daN, la dernière batterie au lithium-ion de 36 V et la technologie de moteur sans balais.

### Rapide

Cliquez sur la batterie et votre CBT 40 est prêt à l'emploi. Avec une capacité jusqu'à 150 cycles à une vitesse allant jusqu'à 54 tours par minute, cet outil permet une fixation optimum, rapide et constante.

### Facile

La fonction d'inversion automatique permet de retirer facilement le tendeur (système breveté). La conception ergonomique permet une utilisation facile d'une seule main. Et, contrairement aux outils pneumatiques, le CBT 40 n'a pas besoin de flexible d'air comprimé et d'entretien du moteur (nettoyage et lubrification).

### Combinaisons approuvées

Type de sangle Cordstrap	Type de boucles Cordstrap
Cordlash 105	HDB10C, HDB10N, Dynablock 10, CBH10, CH10
Cordlash 150	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CBH12, CH12
Cordlash 200	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CHB12, CH12
QuickLash	Tous modèles
AnchorLash	Tous modèles

### Cordstrap Solutions

CornerLash® & CornerLash® AAR

### Reglage recommandé\*

Type de sangle Cordstrap	Reglages
Cordlash 105, QuickLash, AnchorLash 105, CornerLash	2 - 5 (350 - 875 daN / 770 - 1,925 lbf)
CordLash 150, AnchorLash 150	4 - 7 (700 - 1.225 daN / 1,540 - 2,695 lbf)
Cordlash 200, CornerLash AAR	6 - 10 (1.050 - 1.750 daN / 2,310 - 3,850 lbf)

\*Testé en laboratoire la tension appliquée peut varier en fonction de l'application.

Le réglage recommandé doit être respecté pour une utilisation sûre de l'outil et de l'arrimage. Tout écart par rapport à ces paramètres peut entraîner des dommages ou des blessures.

Les paramètres sont déterminés dans des configurations et des conditions de test normalisées en utilisant une batterie complètement chargée. Il incombe à l'opérateur de vérifier la tension réelle de l'arrimage pour s'assurer que la précontrainte recommandée est atteinte.

### Product Specifications

#### Force

Force de tension maximum	1.600 daN / 3,520 lbf
Couple de serrage	127 Nm / 1,125 lb-in
Vitesse de rotation (roue libre)	54 tr/mn

#### Source d'alimentation

Batterie	Atlas Copco Lithium-Ion Batterie
Temps de charge	60 - 120 minutes
Voltage	36 V
Capacité de la batterie	2,1 Ah
Indicateur d'autonomie	Oui, sur batterie et écran
Cycles/charge de batterie	±150

#### Poids

Poids total	7,5 kg / 16.5 lb (Poids total de l'ensemble: valise, tendeur, chargeur, batteries, câble d'alimentation)
Poids du tendeur	6,2 kg / 13.6 lb

#### Emballage

Inclus en standard	1 valise avec 1 tendeur, 1 chargeur, 2 batteries, 1 câble d'alimentation et 1 manuel d'utilisation
--------------------	--