

Cordstrap CBT 40

Veloce e facile da usare, il CBT 40 è appositamente progettato per velocizzare le procedure di carico.



Benefici

Potente

Le soluzioni di bloccaggio Cordstrap garantiscono l'ancoraggio anche in circostanze estreme se messe in tensione con il CBT 40 – con una forza di tensione fino a 1.600 daN / 3,520 lbf montando una delle più recenti batterie agli ioni di litio da 36 V ed avendo la tecnologia del motore brushless (senza spazzole).

Veloce

E' sufficiente inserire la batteria nel tensionatore ed è subito pronto all'uso. Con una sola ricarica permette fino a 150 cicli di tensionamento ad una velocità massima di 54 rotazioni al minuto, consentendo un fissaggio rapido e costante.

Facile

La funzione brevettata auto-reverse (inversione automatica) consente una facile rimozione del tensionatore dall'ancoraggio. Il design ergonomico permette un facile utilizzo con una sola mano. A differenza dei tensionatori pneumatici, il CBT 40 non ha bisogno di linee d'aria compressa, di una pulizia intensiva e di manutenzione del motore.

Caratteristiche tecniche CBT 40

- Progettato per durare nel tempo anche per l'utilizzo in ambienti all'aperto
- Motore adatto al bloccaggio di carichi pesanti
- Sistema di auto-stop brevettato per evitare il sovraccarico del motore e della batteria
- Sistema di pre-tensionamento ottimale per le cinghie Cordstrap
- Sistema di auto-reverse brevettato per una facile rimozione del tensionatore dall'ancoraggio
- Alte prestazioni di tensionamento in termini di velocità fino a 54 RPM
- Fino a 150 cicli di tensionamento per batteria
- Design ergonomico e bilanciato
- Nessuna necessità di linee d'aria compressa/compressori

Combinazioni	
Cordstrap Lashing	Cordstrap Buckle
Cordlash 105	HDB10C, HDB10N, Dynablock 10, CBH10, CH10
Cordlash 150	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CBH12, CH12
Cordlash 200	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CHB12, CH12
QuickLash	Tutte le varianti
AnchorLash	Tutte le varianti
Cordstrap Solutions	
CornerLash® & CornerLash® AAR	

Recommended Settings*	
Cordstrap Lashing	Impostazioni
Cordlash 105, QuickLash, AnchorLash 105, CornerLash	2 - 5 (350 - 875 daN / 770 - 1,925 lbf)
CordLash 150, AnchorLash 150	4 - 7 (700 - 1.225 daN/ 1,540 - 2,695 lbf)
Cordlash 200, CornerLash AAR	6 - 10 (1.050 - 1.750 daN / 2,310 - 3,850 lbf)

*Testato in laboratorio.

La tensione impostata può variare a seconda dell'applicazione.

Le impostazioni consigliate devono essere rispettate per un utilizzo sicuro dell'utensile e un'applicazione sicura dell'ancoraggio. Il mancato rispetto di queste impostazioni può provocare danni o lesioni personali. Le impostazioni vengono determinate in condizioni e impostazioni di prova standardizzate utilizzando una batteria completamente carica. È responsabilità dell'operatore controllare l'effettiva tensione dell'ancoraggio per assicurarsi che venga raggiunta la pretensione raccomandata.

Specifiche Tecniche			
Forza		Peso	
Pre-tensionamento massimo	1.600 daN / 3,520 lbf	Peso totale	7,5 kg / 16.5 lb (Peso totale della custodia, tenditore, batterie, carica batterie, cavo di alimentazione)
Coppia sul verricello	127 Nm / 1,125 lb-in	Peso tensionatore	6,2 kg / 13.6 lb
Velocità di rotazione verricello (corsa libera)	54 rpm	Imballo	
Batterie		Kit standard	1 Custodia, 1 tenditore, 1 carica batterie, 2 batterie, 1 cavo di alimentazione e 1 manuale d'istruzioni
Tipologia	Atlas Copco Lithium-Ion Battery		
Tempo di ricarica	60 - 120 minutes		
Voltaggio	36 V		
Capacità	2,1 Ah		
Indicatore durata della batteria	Sì, sulla batteria e sul display		
Cicli per ricarica	±150		