

Cordstrap CBT 40

De CBT 40 is snel en eenvoudig te gebruiken en is speciaal ontworpen om uw laadproces te versnellen.



Kenmerken van de CBT 40

- Ontworpen voor duurzaamheid en gebruik buitenshuis
- Motor gespecificeerd voor zware lashing werkzaamheden
- Gepatenteerde auto-stop om overbelasting van de motor en het leeglopen van de accu te voorkomen
- Optimale vooraf ingestelde spanning voor elk type Cordstrap lashingband
- Gepatenteerde automatische omkering voor het eenvoudig verwijderen van het apparaat van het lashingband
- Hoge spanningssnelheid tot 54 omwentelingen per minuut
- Tot 150 spanbeurten per batterij
- Ergonomisch ontwerp met een evenwichtige gewichtsverdeling
- Geen luchtleiding nodig

Voordelen

Krachtig

Cordstrap's ladingszekeringsplossingen presteren zelfs onder extreme omstandigheden wanneer ze worden aangespannen met de CBT 40 – met een spankracht tot 1.600 daN / 3,520 lbf, de nieuwste 54V Lithium-Ion accu en borstelloze motortechnologie.

Snel

Klik op de batterij en uw CBT 40 is klaar voor gebruik. Met een solide spankracht van maximaal 150 spanbeurten bij een snelheid van maximaal 54 omwentelingen per minuut zorgt dit gereedschap voor een constante snelle zekering.

Eenvoudig

De gepatenteerde auto-reverse functie maakt het mogelijk om het apparaat eenvoudig te verwijderen van het lashingband. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een eenvoudige bediening met één hand. En in tegenstelling tot pneumatische apparaten heeft de CBT 40 geen lastige luchtleidingen of intensieve reiniging en onderhoud van de motor nodig.

Goedgekeurde combinaties

Cordstrap Lashing Type	Cordstrap Buckle Types
Cordlash 105	HDB10C, HDB10N, Dynablock 10, CBH10, CH10
Cordlash 150	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CBH12, CH12
Cordlash 200	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CHB12, CH12
QuickLash	Alle varianten
AnchorLash	Alle varianten
Cordstrap Solutions	
CornerLash® & CornerLash® AAR	

Aanbevolen Instellingen*

Cordstrap Lashing Type	Instellingen
Cordlash 105, QuickLash, AnchorLash 105, CornerLash	2 - 5 (350 - 875 daN / 770 - 1,925 lbf)
CordLash 150, AnchorLash 150	4 - 7 (700 - 1.225 daN/ 1,540 - 2,695 lbf)
Cordlash 200, CornerLash AAR	6 - 10 (1.050 - 1.750 daN / 2,310 - 3,850 lbf)

*Getest onder laboratoriumomstandigheden.

Toegepaste spanning kan variëren afhankelijk van de toepassing.

Aanbevolen instellingen moeten worden gerespecteerd voor een veilig gebruik van het apparaat en het veilig aanbrengen van het lashingband. Afwijken van deze instellingen kan leiden tot schade of persoonlijk letsel. De instellingen worden bepaald in gestandaardiseerde testopstellingen en -omstandigheden met behulp van een volledig opgeladen batterij. Het blijft de verantwoordelijkheid van de bediener om de werkelijke spanning in de lading te controleren om er zeker van te zijn dat de aanbevolen voorspanning wordt bereikt.

Product Specificaties

Kracht

Maximaal toegepast	1.600 daN / 3,520 lbf
Voorspanningskoppel op de lier	127 Nm / 1,125 lb-in
Rotatiesnelheidslier (vrijloop)	54 rpm

Voeding

Batterij Opladtid	Atlas Copco Lithium-Ion Battery
Opladtid	60 - 120 minuten
Batterijspanning	36 V
Batterijcapaciteit	2,1 Ah
Levensduurindicator	Ja, op batterij en op display
Aanspanbeurten per batterij	±150

Gewicht

Brutogewicht	7,5 kg / 16.5 lb (Totaal gewicht van de koffer, het apparaat, de lader, de batterijen, het netsnoer)
Gewicht apparaat	6,2 kg / 13.6 lb

Verpakking

Standaard inbegrepen	1 koffer met 1 apparaat, 1 oplader, 2 batterijen, 1 netsnoer en 1 handleiding
----------------------	---