

Cordstrap CBT 40

CBT 40 to proste urządzenie znacznie przyspieszające proces zabezpieczania ładunku.



Napinacz CBT 40

- Zaprojektowany z myślą o trwałości i użytkowaniu w warunkach zewnętrznych
- Silnik przeznaczony do pracy pod dużym obciążeniem, co umożliwia mocowanie ciężkich ładunków
- Opatentowany system automatycznego zatrzymania Auto Stop pozwala uniknąć przeciążenia silnika i rozładowania akumulatora
- Optymalne napięcie wstępne pasuje do każdego rodzaju taśm Cordstrap
- Opatentowany system automatycznego cofania Auto-Reverse ułatwia wyciąganie taśmy z napinacza
- Wysoka prędkość napinania do 54 obr/ min
- Do 150 cykli napinania na akumulatorze
- Ergonomiczna konstrukcja ze zrównoważonym rozkładem masy
- Nie potrzebuje przewodów powietrza

Korzyści

Moc

Wszystkie systemy zabezpieczeń Cordstrap sprawdzają się nawet w ekstremalnych warunkach, gdy są napięte za pomocą CBT 40 z siłą naciągu do 1.600 daN/ 3,520 lbf. Napinacz posiada nowoczesny akumulator Li-Ion 36 V i bezszczotkowy silnik.

Szybkość

Napinacz CBT 40 jest gotowy do użycia zaraz po wpięciu baterii. 150 spięć na jednej baterii przy prędkości do 54 obrotów na minutę sprawia, że CBT40 jest niezbędny do sprawnego i niezawodnego mocowania ładunku.

Prostota

Opatentowany system Auto Reverse ułatwia wyciąganie taśmy z napinacza, a ergonomiczna konstrukcja pozwala na obsługę jedną ręką. W przeciwieństwie do narzędzi pneumatycznych, CBT 40 nie wymaga rozciągania niewygodnych przewodów powietrznych lub częstego czyszczenia i konserwacji silnika.

Zatwierdzone Kombinacje

Cordstrap Lashing	Spinki Cordstrap
Cordlash 105	HDB10C, HDB10N, Dynablock 10, CBH10, CH10
Cordlash 150	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CBH12, CH12
Cordlash 200	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CHB12, CH12
QuickLash	Wszystkie warianty
AnchorLash	Wszystkie warianty
Cordstrap Solutions	
CornerLash® & CornerLash® AAR	

Recommended Settings*

Cordstrap Lashing	Ustawienie
Cordlash 105, QuickLash, AnchorLash 105, CornerLash	2 - 5 (350 - 875 daN/ 770 - 1,925 lbf)
CordLash 150, AnchorLash 150	4 - 7 (700 - 1.225 daN/ 1,540 - 2,695 lbf)
Cordlash 200, CornerLash AAR	6 - 10 (1.050 - 1.750 daN/ 2,310 - 3,850 lbf)

*Testowane w warunkach laboratoryjnych.
Zastosowane napięcie może się różnić w zależności od zastosowania.

Należy przestrzegać zalecanych ustawień, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie narzędzia i bezpieczne stosowanie odciągów. Odchylenie od tych ustawień może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała. Ustawienia są określone w standardowych konfiguracjach testowych i warunkach przy użyciu w pełni naładowanej baterii. Operator pozostaje odpowiedzialny za sprawdzenie rzeczywistego napięcia odciągów, aby upewnić się, że osiągnięte zostało zalecane napięcie wstępne.

Specyfikacja Produktu

Siła		Waga	
Maksymalne napięcie wstępne	1.600 daN/ 3,520 lbf	Waga brutto	7,5 kg/ 16.5 lb (Całkowita waga walizki, napinacza, ładowarki, baterii i kabla zasilającego)
Moment obrotowy	127 Nm/ 1,125 lb-in	Waga napinacza	6,2 kg/ 13.6 lb
Prędkość obrotowa (wolny bieg)	54 rpm	Opakowanie	
Zasilanie		Wypożyczenie napinacza	Walizka, napinacz, ładowarka, 2 baterie, kabel zasilający oraz instrukcja obsługi
Baterijne	Atlas Copco Lithium-Ion Battery		
Czas ładowania	60 - 120 minut		
Napięcie baterii	36 V		
Pojemność baterii	2,1 Ah		
Wskaźnik naładowania baterii	Tak, na wyświetlaczu na baterii		
Liczba cykli na jednym ładowaniu	±150		