

Cordstrap CBT 50

Le CBT 50 est facile à utiliser et offre une tension constante. Vous assurez que votre cargaison est correctement sécurisée dans les conteneurs maritimes, les conteneurs flat rack, sur des wagons et dans les navires.



Caractéristiques du CBT 50

- Conçu pour durer et être utilisé en extérieur
- Moteur prévu pour les applications d'arrimage lourds
- Arrêt automatique breveté pour éviter la surcharge du moteur et l'épuisement de la batterie
- Tension optimale pré-réglée pour chaque type d'arrimage Cordstrap
- Inversion automatique brevetée pour un retrait facile de l'outil de l'arrimage
- Vitesse de tension élevée jusqu'à 40 tr/mn
- Jusqu'à 150 cycles de tension par charge de batterie
- Conception ergonomique avec répartition équilibrée du poids
- Pas besoin de ligne d'air comprimé

Benefices

Puissance

Les solutions d'arrimage Cordstrap sont très performantes si elles sont tendues avec le CBT 50. Avec une force de tension allant jusqu'à 2.000 daN, la dernière batterie au lithium-ion de 36 V et la technologie de moteur sans balais.

Fonctionnement

La fonction d'arrêt automatique brevetée évite la surcharge du moteur et la décharge de la batterie. Le réglage du tendeur à la prétension requise du tendeur peut être adapté pour tous les types d'arrimage Cordstrap, garantissant un arrimage correct et cohérent de vos produits à tout moment.

Facile

La fonction d'inversion automatique permet de retirer facilement le tendeur (système breveté). La conception ergonomique permet une utilisation facile d'une seule main. Et, contrairement aux outils pneumatiques, le CBT 50 n'a pas besoin de flexible d'air comprimé et d'entretien du moteur (nettoyage et lubrification).

Combinaisons approuvées

Type de sangle Cordstrap	Type de boucles Cordstrap
Cordlash 200	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CHB12, CH12
Cordlash 750	HDB15N, Dynablock 15, CBH15, CDBH15 (tous les types)

Cordstrap Solutions

CornerLash® AAR

Réglage recommandé*

Type de sangle Cordstrap	Reglages
Cordlash 200, CornerLash AAR	2 - 6 (500 - 1.500 daN / 1,100 - 3,300 lbf)
CordLash 750	5 - 10 (1.250 - 2.500 daN / 2,750 - 5,500 lbf)

*Testé en laboratoire la tension appliquée peut varier en fonction de l'application.

Le réglage recommandé doit être respecté pour une utilisation sûre de l'outil et de l'arrimage. Tout écart par rapport à ces paramètres peut entraîner des dommages ou des blessures.

Les paramètres sont déterminés dans des configurations et des conditions de test normalisées en utilisant une batterie complètement chargée. Il incombe à l'opérateur de vérifier la tension réelle de l'arrimage pour s'assurer que la précontrainte recommandée est atteinte.

Product Specifications

Force		Poids	
Force de tension maximum	2.000 daN / 4,400 lbf	Poids total	7,5 kg / 16.5 lb (Poids total de l'ensemble: valise, tendeur, chargeur, batteries, câble d'alimentation)
Couple de serrage	170 Nm / 1,500 lb-in	Poids du tendeur	6,2 kg / 13.6 lb
Vitesse de rotation (roue libre)	40 tr/mn	Emballage	
Source d'alimentation		Inclus en standard	1 valise avec 1 tendeur, 1 chargeur, 2 batteries, 1 câble d'alimentation et 1 manuel d'utilisation
Batterie	Atlas Copco Lithium-Ion Batterie		
Temps de charge	60 - 120 minutes		
Voltage	36 V		
Capacité de la batterie	2,1 Ah		
Indicateur d'autonomie	Oui, sur batterie et écran		
Cycles/charge de batterie	±150		