

Cordstrap CBT 50

De CBT 50 is eenvoudig te gebruiken en levert een consistente spanning. Zorg ervoor dat uw lading goed wordt vastgezet in containers en op treinwagons, flatracks en schepen.



Kenmerken van de CBT 50

- Ontworpen voor duurzaamheid en gebruik buitenshuis
- Motor gespecificeerd voor zware lashing werkzaamheden
- Gepatenteerde auto-stop om overbelasting van de motor en het leeglopen van de accu te voorkomen
- Optimale vooraf ingestelde spanning voor elk type Cordstrap lashingband
- Gepatenteerde automatische omkering voor het eenvoudig verwijderen van het apparaat van het lashingband
- Hoge spanningssnelheid tot 40 omwentelingen per minuut
- Tot 150 spanbeurten per batterij
- Ergonomisch ontwerp met een evenwichtige gewichtsverdeling
- Geen luchtleiding nodig

Voordelen

Krachtig

Cordstrap's ladingszekeringsplossingen presteren zelfs onder extreme omstandigheden wanneer ze worden aangespannen met de CBT 50 – met een spankracht tot 2.000 daN / 4,400 lbf, de nieuwste 36V Lithium-Ion accu en borstelloze motortechnologie.

Consistent

De gepatenteerde auto-stop functie voorkomt overbelasting van de motor en het leeglopen van de accu. De instelling van het apparaat kan worden aangepast aan alle soorten Cordstrap lashingband en vereiste voorspanning, zodat uw producten altijd correct en consistent worden vastgezet.

Eenvoudig

De gepatenteerde auto-reverse functie maakt het mogelijk om het apparaat eenvoudig te verwijderen van het lashingband. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een eenvoudige bediening met één hand. En in tegenstelling tot pneumatische apparaten heeft de CBT 50 geen lastige luchtleidingen of intensieve reiniging en onderhoud van de motor nodig.

Goedgekeurde Combinaties

Cordstrap Lashing Type	Cordstrap Buckle Types
Cordlash 200	HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, CHB12, CH12
Cordlash 750	HDB15N, Dynablock 15, CBH15, CDBH15 (alle types)
Cordstrap Solutions	
CornerLash® AAR	

Aanbevolen Instellingen*

Cordstrap Lashing Type	Instellingen
Cordlash 200, CornerLash AAR	2 - 6 (500 - 1.500 daN / 1,100 - 3,300 lbf)
CordLash 750	5 - 10 (1.250 - 2.500 daN / 2,750 - 5,500 lbf)

*Getest onder laboratoriumomstandigheden.

Toegepaste spanning kan variëren afhankelijk van de toepassing.

Aanbevolen instellingen moeten worden gerespecteerd voor een veilig gebruik van het apparaat en het veilig aanbrengen van het lashingband. Afwijken van deze instellingen kan leiden tot schade of persoonlijk letsel. De instellingen worden bepaald in gestandaardiseerde testopstellingen en -omstandigheden met behulp van een volledig opgeladen batterij. Het blijft de verantwoordelijkheid van de bediener om de werkelijke spanning in de lading te controleren om er zeker van te zijn dat de aanbevolen voorspanning wordt bereikt.

Product Specificaties

Kracht		Gewicht	
Maximaal toegepast	2.000 daN / 4,400 lbf	Brutogewicht	7,5 kg / 16.5 lb
Voorspanningskoppel op de lier	170 Nm / 1,500 lb-in		(Totaal gewicht van de koffer, het apparaat, de lader, de batterijen, het netsnoer)
Rotatiesnelheidslier (vrijloop)	40 rpm	Gewicht apparaat	6,2 kg / 13.6 lb
Voeding		Verpakking	
Batterij Opladetid	Atlas Copco Lithium-Ion Battery	Standaard inbegrepen	1 koffer met 1 apparaat,
Opladetid	60 - 120 minuten		1 oplader, 2 batterijen,
Batterijspanning	36 V		1 netsnoer en 1 handleiding
Batterijcapaciteit	2,1 Ah		
Levensduurindicator	Ja, op batterij en op display		
Aanspanbeurten per batterij	±150		